

Tubes LED Opale



Tube LED T8 Très haute luminosité 150cm 24W


Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Une gamme de tubes LED très haute luminosité sans adaptateur particulier en remplacement de tous les tubes fluorescents classiques.



Avantages de Tube LED T8 Très haute luminosité 150cm 24W

- Tubes LED très haute luminosité 150-160lm/W
- Format T8 conventionnel
- Connecteur G13 rotatif et verrouillable
- Câblage sécurisé
- Usage général et polyvalent
- Faible consommation
- Indice de rendu des couleurs supérieur à 80
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Forte capacité de dissipation thermique



Caractéristiques générales

Format	1498x26mm
Structure	Aluminium + Polycarbonate
Finition	Satiné, transparent
Protection	N.C
Fixation	N.C
Raccordement	G13 rotatif verrouillable
Température de fonctionnement	-20 à +40°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	<500
Poids brut	N.C
Conformité	CE, RoHS
Garantie	5 ans

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Nombre de Led	168
Puissance totale LED	N.C
Courant	N.C
Plage de tension	N.C
Angle de rayonnement/Lentille	120°
UGR	N.C
Durée de vie (Ta=25°C)	50,000h
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000, 5500, 6500
Indice de rendu des couleurs	>80
Step Macadam (SDCM)	N.C
Flux Luminaire (Satiné-Transparent)	3600-3840lm (4000°K)
Efficacité lumineuse led	N.C
Efficacité lumineuse luminaire (Sat-Transp)	150-160lm/W
P/U	P
R/Rx	Rx

Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	24W
Tension de fonctionnement	100 à 277 VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance	>0,95
Efficacité	>0,90
Gradation (Option)	N.C
THD	<20%
Driver	N.C

Plans techniques



	Longueur A(mm)	Diamètre B(mm)	Culot C
600MM	588	26	G13
900MM	894	26	G13
1200MM	1198	26	G13
1500MM	1498	26	G13

Installation sans ballast



Installation avec ballast ferromagnétique

Remplacez le starter par le fusible/starter fourni avec le tube



Installation avec ballast électronique

Shuntez ou by-passez le ballast électronique



Code commande

Gamme	Modèle	Longueur	Puissance	Led	Optique	Angle	IRC	Couleur
XXX	XXX	XX	XXW	NX	X	XX	X	XX
ATF= Tube à Led Opale	T8T= Très Haute Luminosité	15= 150cm	24= 24W	N2= 2835	F= Satiné	12= 120°	8= >80	30= 3000°K
					T= Transparent		9= >90	40= 4000°K
								50= 5000°K
								55= 5500°K
								65= 6500°K