




Tubulaire LED Opaline

Tubulaire LED Opaline 70 48W 150cm

Une gamme de tubulaires à LED destinée à l'éclairage intérieur d'entrepôts industriels, zones de stockage, zones de travail ou parking.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com



Avantages de Tubulaire LED Opaline 70 48W 150cm

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation facile
- Solution avec connecteur rapide
- Version satiné ou transparente
- Version Polycarbonate ou Polyméthacrylate
- Polycarbonate traité UV
- Flasque en INOX 316L
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate

Caractéristiques générales

Format	(A)1500x(B)(C)70
Structure Externe	Polycarbonate + Inox316L (option PMMA)
Finition	Satiné ou transparent
Protection	IK10, IP67 (IK02 version PMMA)
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Connecteur Rapide, Presse étoupe
Température de fonctionnement	-20 à +40°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	2kg
Poids brut	2.53kg
Conformité	CE, RoHS, 850°C
RG, Groupe de risque	GR0
Garantie (en intérieur non agressif)	5 ans
P/U	P
R/Rx	Rx

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Nombre de Led	N.C
Puissance totale LED	44W
Courant	N.C
Plage de tension	N.C
Angle de rayonnement/Lentille	120°
UGR	N.C
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000
Indice de rendu des couleurs	>80 (90 ou 95 en option)
Step Macadam (SDCM)	<5
Flux Luminaire (Satiné-Transparent)	5760-6240lm (4000°K)
Efficacité lumineuse led	>144lm/W
Efficacité lumineuse luminaire (Satiné-Transparent)	>120-130lm/W

L70B50 Ta25°C TM21-6x

>50,000h



Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	48W
Tension de fonctionnement	220-240 VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Efficacité	>0,88
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD	<20%
Driver	LiFud

Informations complémentaires

Options
Connecteur circulaire
Presse étoupe
Version anti-éblouissement
Gradation Dali
Gradation 1-10V
Version Polyméthacrylate

Plans techniques



Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Gradation	Connection
XXX	XX	X	XX	X	X	XXXW	X	X	XX	X	X
ABT= Tubulaire à led OPALINE	07= 70mm	P= Polycarbonate	06= 600mm	R= INOX 316L	_ = NC	020= 20W	F= Satiné	8= >80	30= 3000°K	_ = No Dim	C= Connecteur rapide
		M= Polyméthacrylate	12= 1200mm			036= 36W	T= Transparent	9=> 90	40= 4000°K	1= 1-10V/PWM/Res	P= Presse étoupe
			15= 1500mm			048= 48W			50= 5000°K	D= Dali	

Exemples

ABT07P15R048WF840C = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 1500mm Inox 316L 48W Satiné Ra>80 4000°K avec connecteur rapide

ABT07P15R048WT850P = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 1500mm Inox 316L 48W Satiné Ra>80 5000°K avec presse étoupe

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.