




Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Armatures LED Azurite Rack II

Armature Linéaire Led AZURITE Rack II 150W

La gamme d'armatures industrielles LED AZURITE Rack II avec détection autonome en option est destinée aux entrepôts industriels, aux centres logistique, zones de stockage, zones de production.



Avantages de Armature Linéaire Led AZURITE Rack II 150W

- Haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à un anneau de suspension
- Arceau de montage en option
- Angle de rayonnement spécifique pour l'éclairage des racks
- Optique remplaçable
- Gradable 0-10V ou DALI en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- Alimentation MeanWell gamme ELG
- Alimentation MeanWell gamme HLG ou HVG en option
- Détecteur de mouvement en option
- Eclairage intelligent en option (ZigBee)

LUXEON
LEDs

MW
MEAN WELL



eye NUT
INGENIOUS CONTROL

zigbee

Caractéristiques générales

Format	801,5*151*79
Structure	Fonte d'aluminium
Optique	Polycarbonate automobile
Finition	Blanc, noir ou gris, autre en option
Protection	Peinture Polyester
Fixation	Filin de suspension
Raccordement	Filaire (30cm) 3 pôles
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	3.8kg
Poids brut	4.5kg
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK08
Classe Electrique	CL1
Garantie	5 ans

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon 3030 2D
Nombre de LED	180
Puissance totale LED	150W
Courant	135-140mA
Plage de tension	6V
Angle de rayonnement	30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120°
Température de couleur °K	2700, 3000, 4000 , 5000 , 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, >80 , >90
Step Macadam (SDCM)	5 (3 en option)
Flux Luminaire	20600lm à 5000°K Ra>80 Optique MB
Efficacité lumineuse led	>137lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>124lm/W
Groupe de risque	GR0

P/U	P	L70B50 Ta25°C TM21-6x	>60.000h
R/Rx	R	L70B50 Ta25°C TM21	>142.000h Luxeon 3030 2D
		L80B20 Ta25°C TM21	>76.000h Luxeon 3030 2D
		L80B10 Ta25°C TM21	>72.000h Luxeon 3030 2D
		L90B10 Ta25°C TM21	>35.000h Luxeon 3030 2D



Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	165W
Tension de fonctionnement	100~305VAC
Fréquence de fonctionnement	47-63Hz
Facteur de puissance	>0,95
Efficacité	>93%
Gradation (Option)	Option 1-10V, PWM, Résistif, Dali
THD	<10%
Driver	MeanWell ELG
MTBF (MIL-HDBK-217F)	313.660 heures

Informations complémentaires

Option
MeanWell HVG 180-528VAC 47-63Hz Garantie 5 ans
MeanWell HLG 90-305VAC 47-63Hz Garantie 7 ans
Arceau de fixation
Arceau Inox 316L et visserie A4-70
Peinture Renforcée
Eclairage intelligent / Smart Lighting
Détecteur de mouvement

Plans techniques



Options

Option Détecteur Autonome



Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Optique	IRC	Couleur	Driver	Gradation	Option
XXXX	XXXW	X	XXX	XX	X	XX	X	X	X
AP2R= Armature à Led Azurite Rack II	150= 150W	W= Blanc	L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	NB= 30x30	7= >70	27= 2700°K	E= ELG	_ = No Dim	S= Platine/Raccord Détecteur
		B= Noir		MB= 60x60	8= >80	30= 3000°K	H= HVG	1= 1-10V/PWM/Res	
		G= Gris		WB= 90x90	9= >90	40= 4000°K	L= HLG	D=Dali	
				SA= Asymétrique 25°		50= 5000°K			
				DA= Double Asy 25°		57= 5700°K			
				LA= 30x90°		65= 6500°K			
				DB= Satiné 120°					

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.

Exemples

AP2R150WWL30NB840E = Armature à LED AZURITE Rack II 150W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG

AP2R150WWL30LA850H = Armature à LED AZURITE Rack II 150W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30x90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG

AP2R150WGL30WB840ED = Armature à LED AZURITE Rack II 150W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI

AP2R150WBL30DB840E1 = Armature à LED AZURITE Rack II 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell ELG 1-10V

Accessoires

ADL-HMW11 = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor

ADL-HMW12 = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d'intensité lumineuse

ADL-HRC-11 = Télécommande / Programmation

Détection infra-rouge et autre système sur demande auprès de notre service technique

Leafnut = Eclairage intelligent, Smart lighting. Système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre service technique