


OPALINE Tubulaire Access

OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W



L'OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W, conçu sans compromis, est destiné à l'éclairage intérieur ou extérieur de zones de stockage, d'entrepôts industriels, zones de production, de parking et tout particulièrement les environnements difficiles.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com



Avantages de OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W

- Très haut rendement >130lm/W
- Existe en version >150lm/W
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- Equipé d'un raccord rapide ou presse étoupe Inox304
- Traversant en option
- Flasque en INOX 304 (316L en option)
- Version IP69K en standard
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Version polycarbonate ou PMMA
- Existe en version faible UGR

Caractéristiques générales

Format	D75x1152
Structure Externe	Polycarbonate ou PMMA
Flasque et accessoires	Inox 304 (316L en option)
Finition	Satiné
Protection	IP69K, IK10, IK09 PMMA
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Connecteur Rapide, Presse étoupe
Température de fonctionnement	-40 à +45°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	2,2kg
Poids brut	2,45kg
Conformité	CE, RoHS, 850°C, 650°C PMMA
RG, Groupe de risque	GR0
Garantie	5 ans
P/U	P
R/Rx	R

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Marque	Hongli
Nombre de Led	288
Puissance totale LED	38W
Courant	1050mA
Plage de tension	27-36V
Angle de rayonnement/Lentille	120°
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000
Indice de rendu des couleurs	>80 (90 en option)
Step Macadam (SDCM)	<3
Flux Luminaire 4000°K	>5300lm
Efficacité lumineuse led	>150lm/W
Efficacité lumineuse luminaire (Satiné-Transparent)	>132lm/W
L70B50 Ta25°C TM21-6x	>54.000h
L80B20 Ta25°C TM21 Calcul	>60.000h

CEE

Conforme IND-BA-116


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	40W
Tension de fonctionnement	200-264VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance (230V)	>0,96
Efficacité (230V)	>90%
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD (230V)	<10%
Driver	BOKE (ENEC)


Informations complémentaires

Options
Connecteur rapide
Presse étoupe Inox304
Presse étoupe Inox316L
Gradation Dali
Gradation 1-10V
Version PMMA
IP67
Détecteur programmable (RF)
Solution Smart Lighting ZigBee AGATE

Plans techniques



Données Photométriques



Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Gradation	Connexion	Traversant
XXX	XX	X	XX	X	X	XXXW	X	X	XX	X	X	X
ABT= OPALINE Tubulaire Access	07= 75mm	P= Polycarbonate	12= 1152mm	I= IP69K Inox304	_ = NC	040= 40W	F= Satiné	8=> 80	30= 3000°K	_ = No Dim	R= Raccord rapide	R= Double raccord rapide
		M= PMMA		K= IP69K Inox316L				9=> 90	40= 4000°K	1= 1-10V/ PWM/Res	P= Presse étoupe	P= Double presse étoupe
									50= 5000°K	D= Dali		

Exemples

ABT07P12I040WF840R = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 4000°K avec raccord rapide

ABT07P12I040WF850P = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 5000°K avec presse étoupe Inox 304

ABT07P12I040WF830RR = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 3000°K traversant double raccord rapide

ABT07M12I040WF840P = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 4000°K avec presse étoupe Inox 304

ABT07M12I040WF850R = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 5000°K avec raccord rapide

ABT07M12I040WF830PP = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 3000°K traversant double presse étoupe Inox 304

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.